

## Allmänna principer och direktiv för utplacering av väntkurer för busshållplatser

1. Tillstånd till erforderligt markområde för väntkuren skall ordnas av sökanden medels en skriftlig överenskommelse med berörd markägare, ifall väntkuren inte ryms inom inlöst vägområde.
2. Väntkuren utplaceras minst 1 m från beläggningsskanten på busshållplatsen. Väntkuren bör förankras.
3. Väntkuren bör harmonisera med omgivningen på ett sådant sätt att landskapsbilden inte förfulas.
4. De väntkurer som hittills har placerats ut har varierat i storlek enligt följande:

Bredd	240 cm – 300 cm
Djup	150 cm – 220 cm
Höjd	180 cm – 220 cm

Enligt senaste beslut i denna fråga kan sökanden själv vara "arkitekt" för väntkurens utseende.

5. Kollektivtrafiken har önskemål om att väntkuren, ut mot vägen, bör vara så öppen som möjligt för att lätt kunna överblicka om det finns väntande resenärer.
6. Affischering och uppsättande av reklam på väntkuren är inte tillåtet. Väntkuren bör därför förses med skylten affischering förbjuden.
7. Skador som uppkommer på väntkuren av normalt vägunderhållsarbete ersätts inte av väghållaren.
8. Sökanden svarar för alla kostnader som föranleds av byggandet av väntkuren, och för skötsel, städning och underhåll av väntkuren.
9. Innan väntkuren utplaceras skall kontakt tas med respektive vägmästare/arbetsledare.

Ålands landskapsregering  
Trafikavdelningen

Ovannämnda principer fastställda av Ålands landskapsstyrelse den 10 december 1998.